



Produktbeschreibung

Modell mit verstellbarer FaFix®-Falle und mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Vorteile auf einen Blick

- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix®
- Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Hinweis

- Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 14AEFF

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| DIN-Richtung | Universal |
| Spannung | 24 V AC/DC |
| Verstellbare Falle (FF, FaFix®) | Ja |
| Mechanische Entriegelung (E) | Ja |
| Arbeitsstrom | Ja |
| Nennwiderstand | 59 Ohm |
| Stromaufnahme AC | 370 mA |
| DC-Stromaufnahme (stabilisiert) | 410 mA |
| Festigkeit gegen Aufbruch | 4000 N |
| Höhe | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Tiefe | 28 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis +40 °C |
| Einbaulage | senkrecht und waagrecht |
| Material Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Material Falle | Zink-Druckguss |

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 14EFF-----F11 |
| EAN | 4042203035317 |

