



Produktbeschreibung

Beim Betrieb von Elektrotüröffnern mit Wechselspannung ist das typische Summgeräusch hörbar. Dieses Geräusch ist nicht erwünscht, wenn Elektrotüröffner (eE, 100% ED-Modelle) dauerentriegelt, also dauerbestromt werden. Wird der Brückengleichrichter zwischen Türöffner und Wechselspannungsversorgung geschaltet, wird kein Summgeräusch erzeugt. Der Türöffner arbeitet während der Bestromungszeit lautlos. Selbstverständlich kann der Brückengleichrichter auch für Standardtüröffner, sollte das Summgeräusch im Kurzzeitbetrieb unerwünscht sein, verwendet werden. Hinweis: Auch geeignet für effeff Sicherheitsschlösser der Modellreihe 809/819 sowie Haftmagnete.

Lieferumfang

- 1 Stück Brückengleichrichter

Hinweis

- Brückengleichrichter

Technische Daten

Betriebsnennspannung	6 - 24 V AC
max. Belastbarkeit bei Dauerbetrieb	0,5 A
max. Belastbarkeit bis 10 Sekunden	1,4 A
Länge	14 mm
Breite	14 mm
Höhe	11,5 mm
Länge Anschlusslitzen	150 mm

Artikelnummer	1005-10-----00
EAN	4042203195028