

Produktbeschreibung

Modell mit Basisausstattung.

In Schliessensystemen, Schallschutztüren und Türen, bei denen konstruktiv mit Druck auf die Türöffnerfalle zu rechnen ist, gewährleistet die Baureihe 331U einen sicheren Funktionsablauf.

Vorteile auf einen Blick

- Robuste Ausführung für höchste Ansprüche
- Freilaufdiode
- Sichere Entriegelung unter Vorlast

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Hinweis

- An Feuerschutztüren nur als Zusatzverriegelung einsetzbar

Technische Daten

DIN-Richtung	Links
Spannung	24 V DC
Diode (05)	Ja
Ruhestrom	Ja
Betriebsnennspannung Toleranzbereich	± 2 V
Betriebsnennspannung Toleranzbereich 24 V	± 2 V
Nennwiderstand 24 V	150 Ohm
Stromaufnahme 24 V DC (stabilisiert)	160 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	7500 N
Höhe	134 mm
Breite	23 mm
Tiefe	39 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Max. Fallenvorlast 24 V DC (stabilisiert)	5000 N
Material Gehäuse	Stahl-Feinguss
Material Falle	Stahl

Artikelnummer	331U- - - - - F94
EAN	4042203161344

