

Auslaufprodukt

Produktbeschreibung

Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen zugelassen gem. EltVTR und DIN EN 13637:2015.

Fluchttürsteuermodul

- Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unverlierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
- Integrierte optische Türzustandsanzeige mit symbolisch angeordneten Hochleistungs-LED's (grün / rot / gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm
- Akustischem Signalgeber für Alarmmeldungen
- Hinweisschild Nottastenbetätigung
- Sabotagekontakt
- Einstellbare Zeitabläufe für max. Dauerfreigabe, Verzögerung Dauerfreigabe, Kurzzeitverriegelung, Voralarm, Alarmzeit, Orientierungssignal
- Überwachung der Türöffnungszeit bei Kurzzeitverriegelung
- Mit einem parametrierbaren Eingang für:
 - Steuerung von Ver-/Entriegeln, Kurzzeitverriegelung, Alarmquittierung über einen potenzialfreien Kontakt von Bedienelementen wie z.B. Kartenleser, Türcodegeräte o.ä. oder
 - Kurzzeitverriegelung über Zutrittskontrollsystem oder
 - Verriegeln mit Vorrang über Einbruchmeldeanlage oder
 - Entriegelung über Zeitschaltuhr uvm.
- Mit einem Eingang für:
 - Notentriegelung über Brandmeldeanlage
- Mit einem parametrierbaren Relaisausgang für:
 - Tür verriegelt/entriegelt oder
 - Tür offen/geschlossen oder
 - Sammelalarm oder
 - Einzelalarm oder
 - Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/Drehtürantrieb/Feststellanlage
- Anschlüsse:
 - SYSCON-4: Spannungsversorgung
 - SYSCON-5: Bedienteil
 - Schraub-Steckklemmen
- Produktversion: 2
- Modellreihe 1385: TS-Busschnittstelle für Parametrierung über Software (FT-Manager) und Vernetzung für den parallelen Betrieb an Visualisierungssoftware, Tableau und OPC Server

Lieferumfang



- 1 Stück Fluchttürsteuermodul
- 1 Stück Schlüsselschaltermodul
- 1 Stück beleuchtetes Hinweisschildmodul
- 1 Stück Rahmen/Gehäuse
- 4 Stück Anleitungen
- Zubehör

Hinweis

- Gira Profil 55, reinweiß

Technische Daten

Nennspannung	24 VDC SELV
Ausgangsstrom	Max. 1 A (abhängig vom verwendeten Netzteil)
Eigenstromaufnahme	0,125A bei 24V
Ausgänge	1x; parametrierbar Umschaltkontakt 30 V / 1 A
Steuerung	Ja, integriert
Bedienelement	Schlüsseltaster mit Euro PZ, Schließbart verstellbar 8 x 45°, Länge 30,5 mm
Einstellen von Zeiten und Funktionen	Über Schlüsselschalter; Modellreihe 1385 zusätzlich über FT Manager (i. Verb. m. Buscontroller)
Betriebstemperaturbereich	-5 °C bis +40 °C
Schutzart	IP 30
Eingänge	1x: parametrierbar; 1x: Brandmeldeanlage
Schlüsselschalter entgegen Fluchtrichtung	Ja (ohne Anzeige)



Fluchttürterminal für bidirektionalen Fluchtweg	Nein
Einzelanwendung (offline)	Ja
Notschalter	Ja
Anschluss an Tableau, Visualisierung, OPC Server	Nur Modellreihe 1385
Einzelanwendung mit E/A Modul (stand alone)	Nur Modellreihe 1385
Geprüft nach	EltVTR; DIN EN 13637:2015
TS-Bus-Schnittstelle	Nur Modellreihe 1385
Zentrale Konfiguration über FT Manager	Nur Modellreihe 1385
Anwendungsbereich	Zur Verwendung im Innenbereich, ohne Kondensation

Artikelnummer	1384-11B7--0400
---------------	-----------------