

Produktbeschreibung

Ausführung mit Schließblech, Gegenstück und Distanzplatten

Hauptsächlich für die Anwendung in Holzzargen/Holztüren geeignet

Vorteile auf einen Blick

- Sehr leises Ver- und Entriegeln, bei Dauerfreigabe geräuschlos
- Der Fluchttürverriegelung 352M ist speziell als Zusatzverriegelung für die Anwendung zur Verriegelung von Türen im Verlauf von Rettungswegen konzipiert
- Als zusätzliches Verriegelungselement für den Einbau in Feuerschutztüren geeignet
- Beispiele für weitere Anwendungsmöglichkeiten: Pendeltüren, Karusselldrehtüren, Schleusentüren, Sondertüren
- Universelle Einbaulage, senkrecht und waagrecht im Türrahmen oder im Türblatt
- Haltekraft 5000 N
- Sichere Entriegelung unter Vorlast bis 5000 N
- Multi-Spannung 12V DC bis 24V DC, geregelte Gleichspannung
- Rückmeldekontakt und Ankerkontakt integriert
- Einbaukompatibel zu Modellen 351U und 351M

Lieferumfang

- Lieferung mit einem runden Schließblech, rundem Gegenstück und 4 runden Distanzblechen

Hinweis

- Eignung für Feuerschutztüren nach britischem Standard BS476


Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Spannung	12-24 V DC
Rückmeldekontakt (RR)	Ja
Diode (05)	Ja
Ruhestrom	Ja
Ankerückmeldekontakt	Ja
Betriebsnennspannung	12-24 V DC \pm 15%
Max. Startstromaufnahme mit Motorbetrieb (ca. 2 s) 12 V DC	600 mA
Max. Startstromaufnahme mit Motorbetrieb (ca. 2 s) 24 V DC	290 mA
Stromaufnahme im Dauerbetrieb (verriegelt) 12 V DC	360 mA
Stromaufnahme im Dauerbetrieb (verriegelt) 24 V DC	190 mA
Zertifizierungen	ElcVTR EN 13637
Max. Vorlast	5000 N
Festigkeit gegen Aufbruch	5000 N
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +50 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Länge	200 mm
Breite	25 mm
Tiefe	42 mm
Material Riegel	Stahl
Falzluf	3 mm (2 mm – 4,5 mm)

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
SET352E-25---00	Gegenstück (VarioFix) mit Distanzplatteneckiges Gegenstück mit VarioFix-Verstellung
352E-3-----00	Distanzplatte 3mm dick, passend zu Gegenstück (VarioFix®)
SET352R-25---00	Gegenstück mit Distanzplattenrundes Gegenstück

Artikelnummer	352M.80-----Q91
---------------	-----------------



EAN

4042203699007
