



Produktbeschreibung

Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen zugelassen gem. EltVTR

Fluchttürsteuermodul

- Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unverlierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
- Integrierte optische Türzustandsanzeige (grün / rot / gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm,
- Hinweisschild Nottaste
- Alarmsignal und Sabotagekontakt;
- Schlüsseltaster zur Türsteuerung
- Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
- Einstellbare Zeitabläufe für Kurzzeitverriegelung, Voralarm, Alarmzeit
- Überwachung der Türöffnungszeit bei Kurzzeitverriegelung.
- Anschlüsse: Schraubklemmen

Technische Daten

Nennspannung	12 VDC SELV
Ausgangsspannung	12 V DC
Ausgangsstrom	für externe Verbraucher: max. 0,64 A (abhängig vom externen Netzteil)
Eigenstromaufnahme	0,2 A
Steuerung	Ja, integriert
Stromversorgung	Externes Netzteil notwendig
Anschluss an Tableau, Visualisierung, OPC Server	Nein
Zentrale Konfiguration über FT Manager	Nein
Einzelanwendung mit E/A Modul (stand alone)	Nein
Einzelanwendung (offline)	Ja
Notschalter	Ja
Bedienelement	Schlüsselschalter mit Euro PZ, Schließbart verstellbar 8 x 45°, Länge 30,5 mm
Einstellen von Zeiten und Funktionen	Über Dreh- und DIP-Schalter
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis +40 °C
Schutzart	IP 20
Abmessung	(HxBxT) 279x122x51 mm, uP Kasten (HxBxT) 242x85x51 mm
Eingänge	E1: Kurzzeitverriegelung, E2: Brandmeldeanlage, E3: Zeitschaltuhr
Ausgänge	A1: Ver/Entriegelt, A2: Sammelalarm, Kontakte 24 V / 1 A
Schlüsselschalter entgegen Fluchtrichtung	Ja
Fluchttürterminal für bidirektionalen Fluchtweg	Nein
Geprüft nach	EltVTR

Artikelnummer	1340-15-----E90
EAN	4042203427198

