



Produktbeschreibung

Türöffner für Feuerschutztüren in besonders stabiler Ausführung.

Modell mit Basisausstattung und verstellbarer FaFix®-Falle.

Auch als Sicherheits-Türöffner verwendbar.

Vorteile auf einen Blick

- Sichere Entriegelung unter Vorlast
- Waagerechter Einbau zulässig
- Stabile Ausführung

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Hinweis

- Bitte beachten Sie den Nachdruck aus den Mitteilungen des Deutschen Institutes für Bautechnik.

Technische Daten

DIN-Richtung	Links
Spannung	24 V AC/DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Betriebsnennspannung Toleranzbereich	± 2 V
Nennwiderstand	43 Ohm
Stromaufnahme AC	550 mA
DC-Stromaufnahme (stabilisiert)	560 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	10000 N
Höhe	134 mm
Breite	23 mm
Tiefe	39 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Material Gehäuse	Stahl-Feinguss
Material Falle	Stahl-Feinguss
Material Aufschraubstück	Stahl
Geprüft nach	EN 14846:2008
Max. Fallenvorlast AC	600 N
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert)	600 N

Artikelnummer	131FF-----F14
---------------	---------------

