

Produktbeschreibung

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung). Zusätzlich verfügt dieser Türöffner über eine verstärkte Fallenfeder.

Vorteile auf einen Blick

- Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
- Universalspannungen
- Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
- Kompatibel zu gängigen Schließblechen
- Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Hinweis

- Auch mit Standard-Fallenfeder erhältlich
- Auch mit schwacher Fallenfeder erhältlich

Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Spannung	6-12 V AC/DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Mechanische Entriegelung (E)	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Verstärkte Fallenfeder	Ja
Nennwiderstand	9 Ohm
Stromaufnahme 6 V AC	550 mA
Stromaufnahme 6 V DC (stabilisiert)	660 mA
Stromaufnahme 12 V AC	1100 mA
Stromaufnahme 12 V DC (stabilisiert)	1300 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	3750 N
Höhe	66 mm
Breite	16 mm
Tiefe	25,5 mm
FaFix® Verstellbereich	3 mm
Falleneingrifftiefe	5,5 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Für Feuerschutztüren geeignet	Nein
Lastzyklen werksinterne Prüfung	250000
Max. Fallenvorlast 12 V DC (stabilisiert)	60 N
Max. Fallenvorlast 6 V DC (stabilisiert)	10 N
Max. Fallenvorlast 12 V AC	160 N
Max. Fallenvorlast 6 V AC	160 N
Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit) 12 V	100 N
Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit) 6 V	40 N

Artikelnummer

118EY-----D11

