

Produktbeschreibung

Die kompakte Bauform des effeff-Fluchttüröffners 332.208 ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage in die unterschiedlichsten Profile und Zargen.

Vorteile auf einen Blick

- Radiusfalle
- Kleine symmetrische Bauform
- Min. 2000 N, max. 3000 N Haltekraft nach prEN 13637
- Entriegelung unter Vorlast bei 100% der Haltekraft
- Rückmeldekontakt potentialfrei und Ankerkontakt potentialbehaftet *
- Universale Einbaulage DL/DR und waagrecht
- Geringe Einbaumaße
- Verstellbare FaFix® -Falle: 2 mm Verstellweg bei 0,5 mm Raster
- Kompatibel zu ProFix® 1 Schließblechen
- Rückmeldekontakt im Gehäuse integriert
- Rückmeldeklappe bewegt sich mit dem FaFix®-Aufschraubstück, d.h. der Schalterpunkt bleibt immer gleich

Hinweis

- An Feuerschutztüren nur als Zusatzverriegelung einsetzbar
- * Bei Parallelbetrieb wird das Koppelrelais 7480 benötigt.

Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Spannung	12 V DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Rückmeldekontakt (RR)	Ja
Diode (05)	Ja
Ruhestrom	Ja
Ankerkontakt (AK/RR)	Ja
Betriebsnennspannung Toleranzbereich 12 V	± 10%
Nennwiderstand 12 V	63 Ohm
Schaltleistung Rückmeldekontakt	24 V/ 1 A
Stromaufnahme 12 V DC	180 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	3000 N
Höhe	78.7 mm
Breite	20 mm
Falleneingrifftiefe	6 mm
FaFix® Verstellbereich	2 mm
Max. Vorlast	3000 N
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Lastzyklen der Dauerfunktion	200000
Lastzyklen werksinterne Prüfung	500000
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Tiefe	27.5 mm

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
7480-----E00	Koppelrelais Modell 748012 V für Fluchttüröffner 332@
807-10-----00	Modell 807-10Einstellbar; 110 x 24 mm, Stulp eckig
807-11-----00	Modell 807-11Einstellbar; 135 x 20 mm; Stulp eckig
807-12-----00	Modell 807-12Einstellbar; 110 x 24 mm; Stulp Radius
807-13-----00	Einsteck-Fallenschloss Modell 807 mit abgerundetem StulpEinstellbar; 110 x 20 mm; Stulp Radius

Artikelnummer	332.208-----E91
EAN	4042203323605

