

Produktbeschreibung

Einzelmodul in Hi-O Bustechnik zur Anzeige der Ablaufenden Zeitverzögerung.

Integrierte optische Türzustandsanzeige mit symbolisch angeordneten Hochleistungs-LED's (grün / rot / gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm

Technische Daten

Stromaufnahme 24 V DC	80 mA
Steuerfunktion	Nein, Hi-O Technology
Anschluss	4-Draht-Busverkabelung; SYSCON 4
Zeitverzögerung	Ja
Erforderliche Stromversorgung	12 V (-15 %) bis 24 V (+15 %) DC SELV; optimale Spannung = 24 V DC
Betriebstemperaturbereich	-10 °C – +55 °C
Anwendungsbereich	Zur Verwendung im Innenbereich
Schutzart	IP30 (wenn vollständig montiert)
Montage	Zur Montage uP-Schaltdose; 62 mm Tiefe, Rahmen oder aP-Gehäuse notwendig
Sabotagekontakt	Nein
Anzahl der Busadressen	1
Fluchttürterminal für bidirektionalen Fluchtweg	Ja
Geprüft nach	DIN EN 13637:2015
Steuerung	Nein, Hi-O Technology

Artikelnummer	1386D00-Coun-00
---------------	-----------------

