

Produktbeschreibung

Der Türriegel ist für den Innenbereich konzipiert und im Türrahmen oben (senkrecht) zu montieren. Die Verriegelung erfolgt über einen 13 mm ausschließenden Sperrbolzen.

Vorteile auf einen Blick

- Ruhestromfunktion
- für Drehtüren oder Pendeltüren geeignet
- Zusätzliche Verriegelung zum Hauptschloss
- Dauerkontaktgabe (100% ED)

Lieferumfang

- 1 Stück Türriegel

Technische Daten

Betriebsnennspannung	12 V DC
Stromaufnahme 12 V DC	800 mA
Belastbarkeit Rückmeldekontakt	24 V / 1 A
Ausführung	Ruhestrom
Einbaulage	senkrecht
Durchmesser	38 mm
Länge	136 mm
Durchmesser Sperrbolzen	15 mm
Sperrbolzen Hub	13 mm
Überstand bei eingezogenem Sperrbolzen	1 mm

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
840-2-----00	Gegenstück Modell 840-2Für Türen mit Anschlag
845-2-----00	Zubehör für Türriegel 1841(RR)/3841(RR) und 1842(RR)Für Pendel- und Drehtüren
848-1-----00	Zubehör für Türriegel 1841(RR)/3841(RR) und 1842(RR)Für Türriegel-Modelle 1841 / 1842 / 3841 / 3842
848-2-----00	Zubehör für Türriegel 1841(RR)/3841(RR) und 1842(RR)Für Türriegel-Gehäuse 848-1

Artikelnummer	3841-1RR----E91
---------------	-----------------

EAN	4042203275355
-----	---------------

