



Produktbeschreibung

Für Geschäftshäuser, Büros, Praxisräume, Schulen und große Wohnhäuser. Die Eingangstür wird tagsüber automatisch zu bestimmten Zeiten dauernd elektrisch entriegelt. Besucher können beliebig ein- und ausgehen. Die Steuerung erfolgt über eine Schaltuhr. Entsprechend den an der Schaltuhr eingestellten Schaltzeiten ist der Türöffner durch Dauerstrom ständig entriegelt (Gleichspannungsbetrieb, kein Brummgeräusch am Türöffner hörbar). Außerhalb dieser Schaltzeiten normale Türöffnerfunktion, d. h. Freigabe des Türöffners über die Türöffnertaste in der Wohnung (Wechselspannungsbetrieb, am Türöffner ist ein Brummtön hörbar).

Eine komplette Anlage besteht aus folgenden Einzelkomponenten: Elektro-Türöffner, Umschaltgerät, Schaltuhr, Transformator-Gleichrichtergerät, Türöffner-Taster.

Türöffner: Immer Türöffner mit 100% ED (Einschaltdauer) verwenden. Z. Bsp. Modell 118-----A71 (12V 100%ED) oder 118-----B71 (24V 100%ED)

Hinweis

- 8 - 24 V AC Anschlussspannung

Technische Daten

Betriebsnennspannung	8 - 24 V DC
Montageart	Aufputz/Verteilereinbau
Höhe	98 mm
Breite	88 mm
Tiefe	63 mm

Artikelnummer	7410-10-----00
EAN	4042203154933