

### Produktbeschreibung

Der effeff Türriegel 843 ermöglicht durch seine kompakte Bauweise und das durchdachte Zubehör vielfältige Einbauvarianten. Dadurch bietet er als zusätzliche Türverriegelung optimale Sicherheit im kommerziellen, wie auch im privaten Bereich.

### Vorteile auf einen Blick

- Für waagrechte und senkrechte Montage
- Bei waagrechter Montage nur nach unten schließend möglich
- Aufbaumontage auch an Glastüren möglich
- Automatische Entriegelung für 9 Sekunden über integrierte Steuerung
- Integrierte Tür- und Verriegelungsüberwachungskontakte
- Für Kurz- und Dauerfreigabe geeignet
- Für Dreh- und Pendeltüren geeignet

### Lieferumfang

- 1 Stück Türriegel mit Flachschließblech

### Technische Daten

Betriebsnennspannung	12-24 V DC
Betriebsnennspannung Toleranzbereich	± 10 %
Einschaltstrom 12 V	1500 mA
Einschaltstrom 24 V	1400 mA
Haltestrom 12 V	130 mA
Haltestrom 24 V	80 mA
Ausführung	Ruhestrom
Haltekraft	10000 N
Durchmesser Riegel	12,7 mm
Riegelausschluss	16 mm
Abstand Stulp-Schließblech	max. 6 mm
Länge Gehäuse	164 mm
Breite Gehäuse	22 mm
Tiefe Gehäuse	38 mm
Einbaulage	senkrecht und waagrecht (nur nach unten schließend)
Breite Stulp	25 mm
Dicke Stulp	3 mm
Material Stulp	Edelstahl

### Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
843-2-----35	Flachschließblech kurz (Modell 843)Für Türriegel 843; kurz; mit Magnet; Edelstahl
843-4-----35	Montagegehäuse aP-Montage (Modell 843/843-3)Montagegehäuse aP-Montage (Modell 843/843-3)
843-7-----35	Sichtschutzplatte (Modell 843/843-3)Für Klebmontage; Edelstahl

Artikelnummer	843-4-----Q41
---------------	---------------

