

### Produktbeschreibung

Das Modell bietet Ihnen eine Justiermöglichkeit des Türöffners im Schließblech und daher eine ideale Arbeitserleichterung bei der Montage. Außerdem die Möglichkeit einer mechanische Dauerentriegelung der Türöffnerfalle.

### Vorteile auf einen Blick

- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix®
- Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

### Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

### Hinweis

- Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 24AEF

### Technische Daten

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| DIN-Richtung                      | Universal         |
| Spannung                          | 24 V AC/DC        |
| Verstellbarer Türöffner (F, Fix®) | Ja                |
| Mechanische Entriegelung (E)      | Ja                |
| Arbeitsstrom                      | Ja                |
| Arretierung                       | Ja                |
| Nennwiderstand                    | 59 Ohm            |
| Stromaufnahme AC                  | 370 mA            |
| DC-Stromaufnahme (stabilisiert)   | 410 mA            |
| Festigkeit gegen Aufbruch         | 6500 N            |
| Höhe                              | 90 mm             |
| Breite                            | 20 mm             |
| Tiefe                             | 28 mm             |
| Betriebstemperaturbereich         | -15 °C bis +40 °C |
| Material Gehäuse                  | Zink-Druckguss    |
| Material Falle                    | Zink-Druckguss    |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Artikelnummer | 24EF- - - - - F11 |
| EAN           | 4042203091160     |

