



Produktbeschreibung

Als Bedienelement zur berechtigten Entriegelung in Fluchtrichtung (Innenbereich) in Verbindung mit einer Fluchttürsteuerung.

Mit einer Nottaste zur Alarmauslösung in Verbindung mit einer zentralen Nottaste und einer ständig besetzten Stelle.

Vorteile auf einen Blick

- Nottaster (beleuchtet / zwangsöffnend) zum Ansteuern einer Alarmierung,
- Schlüsseltaster zur Türsteuerung
- LED Türzustandsanzeigeentriegelt / verriegelt / Alarm, (Bedienelement 1332-11)
- Alarmsirene,
- Sabotagekontakt; mit nicht splitternder, nur mittels Schlüssel abziehbarer Notschalterschutzhäube; Nottasterabdeckung je nach Einbaulage splitternd oder nicht splitternd

Nottaster

- Zum Ansteuern einer Alarmierung

Technische Daten

Nennspannung	12-24 VDC SELV
Profilzylinderkontakt	Vorbereitet für bauseitigen PHZ, Schließbart verstellbar 8 x 45°, Länge 30,5 mm
LED - Anzeige	Ja (rot, grün, gelb)
Summer	Ja
Sabotagekontakt	Ja
Abmessung	(BxHxT) 185 x 500 x 130 mm
Artikelnummer	1332-70-----00