



Produktbeschreibung

Als Bedienteil zur Freigabe entgegen der Fluchtrichtung (Außenbereich) oder als Bedienteil in Fluchtrichtung bei Anwendungen ohne örtliche Nottaste in Verbindung mit einer Fluchttürsteuerung.

Schlüsselschaltermodul

- Mit je einem Tast-Schließerkontakt für die Betätigung links oder rechts,
- Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln
- Metallgehäuse
- Anschlüsse: Schraubklemmen

Lieferumfang

- 1 Stück Bedienteil
- 1 Stück Bedienungsanleitung

Hinweis

- Das Bedienteil wird standardmäßig ohne Zylinder geliefert.

Technische Daten

Nennspannung	12-24 VDC SELV
Eigenstromaufnahme	0,05 A bei 24 V DC
Zylindertyp	Vorbereitet für bauseitigen PHZ, Schließbart verstellbar 8 x 45°, Länge 30,5 mm
LED - Anzeige	Ja (rot, grün, gelb)
Summer	Ja
Sabotagekontakt	Ja
Abmessung	(BxHxT): 115x170x50mm, uP Kasten: 94x149x47mm

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
2.0507-00300000	Profil-HalbzylinderFür Kontaktschlösser
ZS.1332-1----00	Sicherheitsschrauben-Set Modell ZS.1332Für Bedienteil 1332

Artikelnummer	1332-11-----00
EAN	4042203204904