

Produktbeschreibung

Der Fluchttüröffner 331U80 ist speziell für die Anwendung zur Verriegelung von Türen im Verlauf von Rettungswegen konzipiert. Als Zusatzverriegelung ist unser Modell 331U80 auch für Anwendungen in Brandschutztüren geeignet. Durch die sichere Entriegelung unter Vorlast (max. 5000 N) wird dieser vor allem an Türen mit Rettungsweg Anforderungen eingesetzt. In Schleusensystemen, Schallschutztüren und Türen, bei denen konstruktiv mit Druck auf die Türöffnerfalle zu rechnen ist, gewährleistet die Baureihe 331U einen sicheren Funktionsablauf.

Lieferumfang

- 1 Stück Türöffner-Schließblech-Kombination

Technische Daten

DIN-Richtung	Links
Spannung	24 V DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Rückmeldekontakt (RR)	Ja
Diode (05)	Ja
Ruhestrom	Ja
Ankerkontakt (AK/RR)	Ja
Farbe	35
Farbe	Edelstahl
Festigkeit gegen Aufbruch	5000 N
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Material Gehäuse	Stahl-Feinguss
Material Falle	Stahl-Feinguss
Material Aufschraubstück	Stahl

Artikelnummer	331U80F11635F94
EAN	4042203165083

