

Produktbeschreibung

Ausführung mit Magnetriegel-Gegenstück, mit Ruhestromtüröffner 138TQ53

Vorteile auf einen Blick

- Falleneinlaufkante an der Zarge entfällt
- optisch ansprechend, verdeckter Einbau, Magnetriegel ist bei geöffneter Tür eingezogen
- geringe Öffnungskraft durch schwache Fallenfeder
- keine Schließkraft aufgrund Magnetriegel
- leises Ver- und Entriegeln
- Die Zusatzverriegelung 9338 ist als Zusatzverriegelung für vielfältige Anwendung zur Verriegelung von Türen konzipiert
- Beispiele für weitere Anwendungsmöglichkeiten: Bürotüren, Labortüren, Schleusen, Nasszellen in Krankenhäusern, Sondertüren
- Universelle Einbaulage, Senkrecht und waagrecht
- Einbaukompatibel zu Modell 9334

Lieferumfang

- Lieferung mit Magnetriegel-Gegenstück und Ruhestromtüröffner 138TQ53 und Edelstahl-Schließblech Nr. 34G

Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Spannung	24 V DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Geräuschkämpfung	Ja
Ruhestrom	Ja
Schwache Fallenfeder	Ja
Bipolare Schutzdiode	Ja
Betriebsnennspannung	± 10%
Stromaufnahme 24 V DC (stabilisiert)	100 mA
Nennwiderstand	240 Ohm
Max. Fallenvorlast 24 V DC (stabilisiert)	30 N
Riegelausschluss	10 mm
Material Riegel	Kunststoff
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Festigkeit gegen Aufbruch	3000 N
FaFix® Verstellbereich	1 mm
Lastzyklen werksinterne Prüfung	1000000
Höhe	90 mm
Breite	20 mm
Tiefe	23 mm

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
-----68835-01	Flachschließblech Nr. 688
-----68935-01	Flachschließblech Nr. 689

Artikelnummer	9338---34G35F91
---------------	-----------------

