# Fluchttür- Steuerterminal



# Produktbeschreibung

Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen zugelassen gem. EltVTR

### Fluchttürsteuermodul

- $\bullet \ \ Not taste \ beleuchtet \ mit \ wieder verwendbarer, unverlierbarer, nicht splittern der Schutzhaube$
- $\bullet \ \, \text{Integrierte optische T\"{u}rzustandsanzeige} \, (\text{gr\"{u}n} \, / \, \text{rot} \, / \, \text{gelb}) \, \text{f\"{u}r entriegelt} \, / \, \text{verriegelt} \, / \, \text{Alarm},$
- Hinweisschild Nottaste
- Alarmsignal und Sabotagekontakt;
- Schlüsseltaster zur Türsteuerung
- Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
- Einstellbare Zeitabläufe für Kurzzeitentriegelung, Voralarm, Alarmzeit
- Überwachung der Türöffnungszeit bei Kurzeitentriegelung.
- Anschlüsse: Schraubklemmen

# Lieferumfang

• 1 Stück Fluchttürsteuerterminal

# **Technische Daten**

Nennspannung	12 VDC SELV
Ausgangsspannung	12 oder 24 V DC
Eigenstromaufnahme	0,2 A
Ausgangsstrom	für externe Verbraucher: max. 0,64 A (abhängig vom externen Netzteil)
Steuerung	Ja, integriert
Stromversorgung	Externes Netzteil notwendig
Anschluss an Tableau, Visualisierung, OPC Server	Nein
Zentrale Konfiguration über FT Manager	Nein
Einzelanwendung mit E/A Modul (stand alone)	Nein
Einzelanwendung (offline)	Ja
Notschalter	Ja
Bedienelement	Schlüsselschalter mit Euro PZ, Schließbart verstellbar 8 x 45°, Länge 30,5 mm
Einstellen von Zeiten und Funktionen	Über Dreh - und DIP-Schalter
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis +40 °C
Schutzart	IP 20
Abmessung	(HxBxT) 249x92x98 mm
Eingänge	E1: Kurzzeitentriegelung, E2: Brandmeldeanlage, E3: Zeitschaltuhr
Ausgänge	A1: Ver/Entriegelt, A2: Sammelalarm, Kontakte max. 24 V / 1 A
Schlüsselschalter entgegen Fluchtrichtung	Ja
Fluchttürterminal für bidirektionalen Fluchtweg	Nein
Geprüft nach	EltVTR
Artikelnummer	1340-14E90
EAN	4042203367050



