

### Produktbeschreibung

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

### Vorteile auf einen Blick

- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Bauform St.)
- Spiegelbildliche Ausführung = DIN-rechts (DR=5)

### Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

### Hinweis

- Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 14ARR

### Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Spannung	24 V AC/DC
Rückmeldekontakt (RR)	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Kontaktbelastbarkeit	1 A
Nennwiderstand	59 Ohm
Stromaufnahme AC	370 mA
DC-Stromaufnahme (stabilisiert)	410 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	5000 N
Höhe	120 mm
Breite	20,5 mm
Tiefe	28 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Falle	Stahl

Artikelnummer	14RR-----F11
EAN	4042203041127

