



Produktbeschreibung

Flächenhaftmagnete sind geeignet, Türen elektro-magnetisch zu verriegeln. Ihre Montage ist einfach. Es müssen keine Veränderungen oder Ausschnitte an den Türzargen vorgenommen werden. Im Elektro-Flächenhaftmagnet 828 ist ein Kontakt für die Verriegelungsmeldung (Hall-Sensor) integriert.

Vorteile auf einen Blick

- Die Nennspannung ist auf 24 V DC oder 12 V DC am Magnet einstellbar.

Lieferumfang

- 1 Stück Flächenhaftmagnet
- 1 Stück Haftgegenplatte

Hinweis

- Bitte bei der Bestellung beachten: Neben der integrierten Verriegelungsmeldung ist ein zusätzlicher Türkontakt erforderlich.

Technische Daten

Betriebsnennspannung	12 V DC / 24 V DC
Max. Kontaktbelastbarkeit	2 A
Stromaufnahme 12 V DC	630 mA
Stromaufnahme 24 V DC	315 mA
Schaltkontakt	Potentialfreier Relais-Wechselkontakt
Breite	37.5 mm
Höhe	68 mm
Länge	287 mm
Einschaltdauer	100 % ED
Oberfläche	natur eloxiert
Haltekraft	5000 N
Länge Gegenplatte	200 mm
Breite Gegenplatte	27 mm
Höhe Gegenplatte	60 mm

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
828-7-----00	Montage-Winkel Modell 828-7Für flächenbündige Türen; verstellbar; L-Winkel
828-6-----00	Montage-SetFür flächenbündige Türen; verstellbar; Z-Winkel und Haube
828-5-----44	Montage-Gegenhalter 828-5Für 828-2; Alufarben eloxiert

Artikelnummer	828-----44F90
EAN	4042203156302