

Produktbeschreibung

Modell mit bipolarer Schutzdiode.

Vorteile auf einen Blick

- Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
- Universalspannungen
- Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
- Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
- Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
- Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Spannung	22-42 V AC/DC
Arbeitsstrom	Ja
Arretierung	Ja
Bipolare Schutzdiode	Ja
Dauerstromfest	22-26 V DC
Nennwiderstand	200 Ohm
Stromaufnahme 24 V AC	60 mA
Stromaufnahme 24 V DC	120 mA
Lastzyklen werksinterne Prüfung	250000
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Festigkeit gegen Aufbruch	3750 N
Höhe	66 mm
Für Feuerschutztüren geeignet	Nein
Tiefe	26 mm
Falleneingrifftiefe	5,5 mm
Breite	20,1 mm
FaFix® Verstellbereich	3 mm
Max. Fallenvorlast 24 V DC (stabilisiert)	50 N

Artikelnummer	128.53- - - - - B71
EAN	4042203414082

