



Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit Rauchschalter

## Produktbeschreibung

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, Rauchschalter für 1-flügelige Türen, Feststellung über Elektro-Haftmagnet der Serie 830
- Allgemeine Bauartgenehmigung Z-6.500-2364
- Geprüft nach DIN EN 1155, Größe 3-6
- Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
- Integriertes 230 V AC Netzteil
- Alle Bauteile voll in die Gleitschiene integriert
- Barrierefrei gemäß DIN18040 für Türbreiten bis max. 1.250 mm
- Erfüllt die Anforderungen nach DIN SPEC 1104 / CEN15894
- Für Feuer- und Rauchschutztüren bis 1400 mm Breite

## Vorteile auf einen Blick

- Optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip
- Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung
- Integriertes potentialfreies Alarmrelais
- Ansteuerung durch BMA möglich
- Anschlussmöglichkeiten für Handauslösetaster und Deckenrauchschalter
- Feststellung über ASSA ABLOY Elektro-Haftmagnete der Serie 830
- Haltekraft je nach Auswahl des Elektro-Magneten der Serie 830
- Leitungszuführung in Unter- und Aufputz möglich
- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Für die Normalmontage auf der Band- und Bandgegenseite
- Gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene
- Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkungsbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- Standardfarben: Silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage

## Hinweis

- Gleitschiene G-S-M
- Zu diesem Produkt benötigen Sie einen Elektrohaft-Magnet der Serie 830.
- Daten für Türschließer siehe DC700

## Technische Daten

Stromaufnahme	ca. 75 mA
Einschaltdauer	100%
Länge	723 mm
Höhe	30 mm
Geprüft nach	DIN EN 1155
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
Erforderliche Stromversorgung	230 V Netzspannung
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Feststellanlage	Z-6.500-2364
Schutzart	IP 20
Tiefe	61 mm
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Gewicht	1,5 kg

Artikelnummer DCG-10-30-DEV1-