

Produktdatenblatt

GCVR 300 Touch T UP



RFID-Leser für GCER 300 Zutrittskontrolle

ANWENDUNGSBEREICHE

- Innen- und Außenbereich (IP54)
- Ungesicherter Außenbereich
- Gesicherter Innenbereich



PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Glasoptik
- Auslesen von Zutrittsberechtigungen
- Verschlüsselte Datenkommunikation mit der Türsteuerungseinheit
- Optische und akustische Signalisierung
- PIN-Tastatur zur Berechtigungsvergabe mittels Masterkarte

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	GCVR 300 Touch T UP
Abmessungen	88 x 101 x 35 mm
Temperaturbereich	-25°C...+60°C
Montageart	Unterputz
Schutzart	IP54
Tastatur	Ja
Spannung Betrieb	8 - 30 V DC
Frequenz	13.56 Mhz
Masterkartensystem zur Programmierung der Berechtigungen	Ja
Office-Mode	Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungs-Spannung	Abmessungen
GCVR 300 Touch T UP	RFID Leser mit kapazitiver PIN Tastatur und edlem Glasdesign / Frequenz: 13,56 MHz, ISO 14443 A+B / Betriebsspannung: 8 – 30 V DC / Anschlussart: 8pol. Schraub-/Steckklemme / Montageart: UP Unterputz / Abmessungen: UP 101x88x35(21) mm / IP54 frontseitig (im montierten Zustand)	187108	schwarz	8 - 30 V DC	88 x 101 x 35 mm
GCVR 300 Touch T UP	RFID Leser mit kapazitiver PIN Tastatur und edlem Glasdesign / Frequenz: 13,56 MHz, ISO 14443 A+B / Betriebsspannung: 8 – 30 V DC / Anschlussart: 8pol. Schraub-/Steckklemme / Montageart: UP Unterputz / Abmessungen: UP 101x88x35(21) mm / IP54 frontseitig (im montierten Zustand)	191331	weiß	8 - 30 V DC	88 x 101 x 35 mm

ZUBEHÖR

WETTERSCHUTZDACH GCVR 300, 800

Wetterschutz für RFID-Leser



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Wetterschutzdach GCVR 300, 800	Material V2A, mit Schutzklappe und Zubehör	163521

AUSWEISKARTE MIFARE

RFID Ausweis zur Authentifikation an Zutrittspunkten



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
Ausweiskarte MIFARE DESFire EV2	MIFARE DESFire / Farbe: beidseitig weiß / Vorderseite mit GEZE Logo / Frequenz: 13,56 MHz / Mindestbestellmenge: 10 Stück	185711	weiß RAL 9010	85.6 x 54 x 0.78 mm	85.6 mm

SCHLÜSSELANHÄNGER MIFARE

RFID Ausweis zur Authentifikation an Zutrittspunkten



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
Schlüsselanhänger MIFARE DESFire EV2	MIFARE DESFire / Runde Bauform schwarz / Deckelfarbe: weiß / Vorderseite mit GEZE Logo / Frequenz: 13,56 MHz / Mindestbestellmenge: 10 Stück	185712	schwarz	43 x 34.3 x 4.9 mm	43 mm