



Produktbeschreibung

Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen in Verbindung mit Anwendungen ohne örtliche Nottaste oder Anwendungen mit örtlicher Nottaste mit verzögerter Entriegelung, geprüft gem. EltVTR.

Fluchttürsteuermodul

- Anschlussmöglichkeit für Türterminals und Bedienelemente
- Anschlussmöglichkeit für Verriegelungselemente
- Einstellbare Zeitabläufe für max. Dauerfreigabe, Verzögerung Dauerfreigabe, Kurzzeitentriegelung, Voralarm, Alarmzeit, Orientierungssignal,
- Überwachung der Türöffnungszeit bei Kurzzeitentriegelung.
- Mit 4 parametrierbaren Eingängen für:
 - Steuerung von Ver/Entriegeln, Kurzzeitentriegelung, Alarmquittierung über einen potenzialfreien Kontakt von Bedienelementen wie z.B. Kartenleser, Türcodegeräte o.ä.
 - Kurzzeitentriegelung über Zutrittskontrollsystem oder
 - Notentriegelung über Brandmeldeanlage oder
 - Verriegeln mit Vorrang über Einbruchmeldeanlage oder
 - Entriegelung über Zeitschaltuhr uvm.
- Mit 4 parametrierbaren Relaisausgängen für:
 - Tür verriegelt/entriegelt oder
 - Tür offen/geschlossen oder
 - Sammelalarm oder Einzelalarm,
 - Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/Drehtürantrieb/Feststellanlage.
- TS-Busschnittstelle für Parametrierung über Software (FT-Manager) und Vernetzung für den parallelen Betrieb an Visualisierungssoftware, Tableau und OPC Server
- Sicherheitsrelaismodul zur Realisierung von Anwendungen ohne örtliche Nottaste
- Anschlüsse: Schraub-Steckklemmen

Technische Daten

Nennspannung	12-24 V DC SELV
Ausgangsspannung	12-24 V DC
Ausgangsstrom	für externe Verbraucher: max. 2 A (abhängig vom externen Netzteil)
Eigenstromaufnahme	0,2 A bei 24V (incl. SRM)
Steuerung	Ja
Stromversorgung	Externes Netzteil notwendig
Geprüft nach	EltVTR
Anschluss an Tableau, Visualisierung, OPC Server	Ja
Einzelanwendung mit E/A Modul (stand alone)	Ja
Einzelanwendung (offline)	Ja
Notschalter	Nein
Bedienelement	Nein, externes Bedienteil/Türterminal notwendig
Einstellen von Zeiten und Funktionen	Über Menütasten und Display am Gerät über FT Manager (i. Verb. m. Buscontroller)
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis +40 °C
Schutzart	IP 30
Abmessung	Steuerung: BxHxT: 159x90x60mm, zur Hutschienenmontage (9 TE), Sicherheitsrelaismodul: BxHxT: 87x97x63mm zur Hutschienenmontage (5TE)
Eingänge	4x; parametrierbar
Ausgänge	4x; parametrierbar, Umschaltkontakt, 30 V / 1 A
Schlüsselschalter entgegen Fluchtrichtung	Ja
Fluchttürterminal für bidirektionalen Fluchtweg	Ja
Anwendungen ohne örtliche Nottaste	Ja, in Verb. mit zentraler Nottaste
Anwendungen mit örtlicher Nottaste verzögerter Entriegelung	Ja, in Verb. mit zentraler Nottaste und FT-Manager
Artikelnummer	720-42-----00
EAN	4042203414129