

Produktbeschreibung

Modell mit verstellbarer FaFix®-Falle mit Möglichkeit die Türöffnerfalle zu justieren.

In Schliessensystemen, Schallschutztüren und Türen, bei denen konstruktiv mit Druck auf die Türöffnerfalle zu rechnen ist, gewährleistet die Baureihe 331UF einen sicheren Funktionsablauf.

Vorteile auf einen Blick

- Robuste Ausführung für höchste Ansprüche
- Freilaufdiode
- Sichere Entriegelung unter Vorlast
- FaFix® Falle mit 2 mm Verstellweg

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Hinweis

- An Feuerschutztüren nur als Zusatzverriegelung einsetzbar

Technische Daten

DIN-Richtung	Links
Spannung	12 V DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Diode (05)	Ja
Ruhestrom	Ja
Betriebsnennspannung Toleranzbereich	± 1 V
Betriebsnennspannung Toleranzbereich 12 V	± 1 V
Nennwiderstand 12 V	38 Ohm
Stromaufnahme 12 V DC (stabilisiert)	320 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	5000 N
Höhe	134 mm
Breite	23 mm
Tiefe	39 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Max. Fallenvorlast 12 V DC (stabilisiert)	5000 N

Artikelnummer	331UF- - - - - E94
---------------	--------------------

