



Produktbeschreibung

Die Lösung für Montagesituationen, bei denen der Einbau von Elektro-Türöffnern durch technische Schwierigkeiten oder rechtliche Vorschriften nicht möglich ist. Durch die Montage als zusätzliche Verriegelung ist die Tür in Ein- und Ausgangsrichtung gesichert. Besonders geeignet zur Kombination mit effeff Rettungsweg- und Zutrittskontrollsystemen.

Das Aufbaugehäuse A01 integriert den Fluchttüröffner 331U zur Rettungswegsicherung.

Dazu passende Türöffner Modell 131® und 331U immer DIN-links (4) und in FaFix®-Ausführung (FF) bestellen.

Umfangreiches Montagematerial sowie Bohrschablone sind im Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang

- 1 Stück Montagematerial
- 1 Bohrschablone

Hinweis

- Bei Verwendung von Arbeitsstrom-Türöffnern ist bei Stromausfall die Tür verriegelt, es besteht dann keine elektrische Öffnungsmöglichkeit. Auf der Montageseite kann mit geeigneten Werkzeugen eine mechanische Notentriegelung durchgeführt werden. Wir empfehlen, beim Einsatz von Arbeitsstromverriegelungen die Anlage mit einer Notstromversorgung zu betreiben. Bei Verwendung von Ruhestromtüröffnern ist bei Stromausfall die Tür entriegelt.

Technische Daten

Anwendungsbereich	für Metallbau, Holzbau, Kunststoffprofile und Aluprofile
Abmessung	165 x 57 x 40 mm
Oberfläche	Edelstahl

Artikelnummer	-----A0135-04
EAN	4042203172500