

### Produktbeschreibung

Modell mit verstellbarer FaFix® -Falle und mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

### Vorteile auf einen Blick

- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix®
- Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar

### Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

### Hinweis

- Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 24AEFF

### Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Spannung	24 V AC/DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Mechanische Entriegelung (E)	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Arretierung	Ja
Nennwiderstand	59 Ohm
Stromaufnahme AC	370 mA
DC-Stromaufnahme (stabilisiert)	410 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	4000 N
Höhe	90 mm
Breite	20 mm
Tiefe	28 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Falle	Zink-Druckguss
Material Aufschraubstück	Zink-Druckguss

Artikelnummer 24EFF-----F11

EAN 4042203091320

