



Produktbeschreibung

Das Modell 8037 eignet sich hervorragend für die nachträgliche Montage an Türen. Er ist die beste Alternative zum Haftmagnet; klein, stark und mit weniger Stromaufnahme.

Vorteile auf einen Blick

- Geringe Stromaufnahme
- Einfache Montage
- Montage auf Bandseite und Bandgegenseite möglich
- Montage an Glastüren mit zusätzlicher Klebeplatte und Klebeset möglich
- Verstellmöglichkeit horizontal am Türöffner und bei optionalem L-Winkel
- Verstellmöglichkeit vertikal am Fallengegenstück
- Schmales Gehäuse

Lieferumfang

- 1 Stück Aufschraubtüröffner
- 1 Stück Fallengegenstück

Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Spannung	12 V DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Diode (05)	Ja
Ruhestrom	Ja
Betriebsnennspannung	12 V DC
Betriebsnennspannung Toleranzbereich	+/- 10%
Stromaufnahme	240 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	3000 N
Abmessung	126 x 40 x 30 mm
Abmessungen Fallengegenstück	126 x 50 x 30 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Oberfläche	Ähnlich RAL 9006 Weißaluminium
FaFix® Verstellbereich	3 mm
Material Profile	Aluminium beschichtet
Material Türöffner	Zink-Druckguss
Material Fallengegenstück	Stahl/Zink-Druckguss

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
760-RK1500---00	KlebesetFür Klebemontage
Artikelnummer	8037---N--91E91
EAN	4042203446342