

Produktbeschreibung

Modell mit Basisausstattung und Arretierung (Wechselarretierung).

Vorteile auf einen Blick

- Wassergeschützt für den Außenbereich geeignet (wd)
- Schutzart IP54 für die elektrischen Bauteile
- Anschlusskabel 300 mm lang
- Mit Bipolarer Schutzdiode ausgestattet
- Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
- Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
- Schließbleche mit 2 Positionsstellungen erhältlich
- Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Spannung	10-24 V AC/DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Arretierung (Wechselarretierung)	Ja
Bipolare Schutzdiode	Ja
Dauerstromfest	11-13 V DC
Stromaufnahme 12 V AC	250 mA
Stromaufnahme 12 V DC	280 mA
Stromaufnahme 24 V AC	500 mA
Stromaufnahme 24 V DC	560 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	3750 N
Höhe	66 mm
Breite	17,5 mm
Tiefe	26 mm
FaFix® Verstellbereich	3 mm
Falleneingrifftiefe	5,5 mm
Betriebstemperaturbereich	-40 °C bis +50 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Lastzyklen werksinterne Prüfung	250000
Max. Fallenvorlast AC	200 N
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert)	50 N

Artikelnummer	148W- - - - - A71
---------------	-------------------

